



COLUMBUS 6 COUCHES

DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES

Filtre utilisé dans les cabines de peinture avec filtration à sec. Composé de 6 couches de papier kraft ignifuge qui permet une grande accumulation de peinture et crée un système de capture en plusieurs étapes. LA NORME

MEDIDAS

0,75 x 12 mètres
0,85 x 12 mètres
1,07 x 12 mètres

DATOS TÉCNICOS

Perte de pression initiale	8 Pa a 0,75m/s 12 Pa a 1 m/s 34 Pa a 2 m/s
Perte de tête finale	147 Pa a 0,75 m/s
Efficacité	96% pour hydrosolubles, peintures laques
Efficacité	90% pour apprêt de peinture
Résistance au feu	M2 certificat n° 93.36946 por CSTB 05.07.94



COLUMBUS 8 COUCHES

DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES

Filtre utilisé dans les cabines de peinture avec filtration à sec. Composé de 8 couches de papier kraft ignifuge qui permet une grande accumulation de peinture et crée un système de captage à plusieurs étages. **GRANDE CAPACITÉ**

MEDIDAS

0,75 x 12 mètres
0,85 x 12 mètres
1,07 x 12 mètres

DATOS TÉCNICOS

Perte de pression initiale	8 Pa a 0,75m/s 12 Pa a 1 m/s 34 Pa a 2 m/s
Perte de tête finale	147 Pa a 0,75 m/s
Efficacité	96% pour hydrosolubles, peintures laques
Efficacité	90% pour apprêt de peinture
Résistance au feu	M2 certificat n° 93.36946 por CSTB 05.07.94