



## COLUMBUS EURO SUPRA II

### DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES

**Filtro que se emplea en cabinas de pintura, ideal para la pulverización de partículas finas y secas. Especialmente indicado para las cabinas de flujo horizontal.**

**5 capas papel kraft + 1 capa papel sintético**

### MEDIDAS

**1,15 x 12 metros**

**0,82 x 12 metros**

**0,73 x 12 metros**

**0,61 x 12 metros**

**0,53 x 12 metros**

### DATOS TÉCNICOS

<b>Pérdida de carga inicial</b>	<b>22,5 Pa</b>
<b>Pérdida de carga final</b>	<b>147 Pa</b>
<b>Capacidad de retención</b>	<b>6 a 8 kg/m<sup>2</sup></b>
<b>Peso</b>	<b>380 gr.</b>
<b>Resistencia al fuego</b>	<b>M2</b>



## **COLUMBUS EURO SUPRA II 2M**

### **DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES**

**Filtro que se emplea en cabinas de pintura, ideal para la pulverización de partículas finas y secas. Especialmente indicado para las cabinas de flujo horizontal. Su versión II-M ofrece una mejor eficiencia.**

**7 capas papel kraft + 1 capa papel sintético TY**

### **MEDIDAS**

**1,15 x 12 metros  
0,82 x 12 metros  
0,73 x 12 metros  
0,61 x 12 metros  
0,53 x 12 metros**

### **DATOS TÉCNICOS**

<b>Pérdida de carga inicial</b>	<b>22,5 Pa</b>
<b>Pérdida de carga final</b>	<b>147 Pa</b>
<b>Capacidad de retención</b>	<b>6,5 a 8kg/m2</b>
<b>Peso</b>	<b>480 gr.</b>
<b>Resistencia al fuego</b>	<b>M2</b>